

Especificaciones DOV Basica

SERIE	DOV-32-06	DOV-32-08	DOV-52-06	DOV-52-08
FLUIDO	Aire Comprimido (filtrado a 40 micras)			
ACCIONAMIENTO	Accionada Mecanicamente			
TIPO DE VALVULA	3 vias 2 posiciones	3 vias 2 posiciones	5 vias 2 posiciones	5 vias 2 posiciones
PRESION DE OPERACION	0 a 114 psi (0.15 a .8 Mpa)			
CONEXION	All 1/8"	All 1/4"	All 1/8"	In / out 1/4" , Exhaust 1/8"
Minima presion de trabajo	15 psi (1 bar)			
Temperatura	-20 a 70 °C			
Tiempo de Activacion	.05 seg. (y por debajo)			
Maxima frecuencia	5 ciclos/seg			
Orificio	Variante			
Vida Util	Al rededor de 10,000,000 ciclos			
Lubricacion	Se recomiendo aceite ISO VG32			
MATERIAL	Aleacion de Aluminio			


Especificaciones DOV Rodillo

SERIE	DOV-32-06-R	DOV-32-08-R	DOV-52-06-R	DOV-52-08-R
FLUIDO	Aire Comprimido (filtrado a 40 micras)			
ACCIONAMIENTO	Accionada Mecanicamente			
TIPO DE VALVULA	3 vias 2 posiciones	3 vias 2 posiciones	5 vias 2 posiciones	5 vias 2 posiciones
PRESION DE OPERACION	0 a 114 psi (0.15 a .8 Mpa)			
CONEXION	All 1/8"	All 1/4"	All 1/8"	In / out 1/4" , Exhaust 1/8"
Minima presion de trabajo	215 psi (1.5 bar)			
Temperatura	-20 a 70 °C			
Tiempo de Activacion	.05 seg. (y por debajo)			
Maxima frecuencia	5 ciclos/seg			
Orificio	Variante			
Vida Util	Al rededor de 10,000 ciclos			
Lubricacion	Se recomiendo aceite ISO VG32			
MATERIAL	Aleacion de Aluminio			



- 1、控制头为最新设计方式，全部为卡扣安装，方便安装与拆卸，可实现阀体与控制头分别安装；
- 2、排气口位于本体上，便于安装消声器，降低噪音，减少污染；
- 3、操作形式多样化，多种结构形状控制头，方便不同条件下使用；
- 4、阀体上有缓冲安装；
- 5、多位置安装，安装使用方便。

- 1.New design of control head ,all of the buckle-fit, which is convenient for installation and disassembly.Can realize the control valve body and head are respectively installed;
- 2.The exhaust port positioned on the body, is convenient to install muffler to reduce noise and pollution;
- 3.Operation of diversified forms, a variety of control head, is convenient to use under different conditions;
- 4.The body has a buffer installation;
- 5.Multi position installation,and easy to use.



型号 Type	
DOV	机械阀 Mechanical valve
位通数 Position and way No.	
32	二位三通 Two-position three-way
52	二位五通 Two-position five-way
接管口径 Joint pipe bore	
06	1/8
08	1/4
按钮形式 Button type	
	基本型 Basic type
R	滚轮型 Roller type
TB	选择型旋钮 Selective knob
LB	加长型旋钮 Strengthened knob
PB	大圆型按钮 Large round button
PP	平圆型按钮 Plat round button
PPL	凸圆型按钮 Convex round button
EB	带锁型按钮 With lock button
接管口螺牙 Joint pipe thread	
	PT
BSP	BSP
NPT	NPT

主要技术参数 General technical data

型号 Type	DOV-32	DOV-52
工作介质 Medium	压缩空气 Compressed air	
位通数 Position and way No.	二位三通 Two-position three-way	二位五通 Two-position five-way
接管口径 Joint pipe bore	G1/8,G1/4	
使用压力范围 Working-pressure range	0~1.0MPa	
有效截面积 Effective section area	16mm ² (CV=0.89)	
工作温度 Operating temperature	0~60° C	

尺寸图 Dimensions

