

Especificaciones OU

MEDIDA		MINI			MIDI			MAXI		
FLUIDO		Aire Comprimido								
Características de la estructura		Filtro sinterizado con separador de agua, MINI / MIDI: Regulador de membrana tipo; MAXI: Regulador de pistón; Direct constante densidad lubricador								
TIPO DE MONTAJE		Montaje tipo tubo								
POSICION DE MONTAJE		Vertical $\pm 5^\circ$								
CONEXION		G1/8"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"	
CAUDAL NOMINAL	OU-...(-A)	700	1000	1200	2000	2600	2600	7000	8000	
	OU-...-7(-A)	800	1300	1500	2500	2800	2800	8500	8700	
	OU-...-5M(-A)	600	850	1050	1700	1800	2100	6500	7200	
PRESION PRIMARIA	PURGA MAN.	1~16bar								
	PURGA AUTO	1.5~12bar								
PRESION DE TRABAJO		0.5~12bar								
CAUDAL NOMINAL MINIMO		3 l/min			6 l/min			10 l/min		
GRADO DE FILTRACION		40 μ m / 5 μ m								
RANGO TEMPERATURA		0~60°C								
MATERIAL		Housing: Zinc die-casting; Filter bowl and oil bowl: PC; Metal bowl guard: Aluminium alloy; Sealing: NBR; Adjusting knob: POM								